



MANNOL KETTENOEL



Packages:
1L, 4L

GB

Mannol Kettenoel is combined with special additives giving anti-fling properties, helping the oil to adhere to the chain, minimising wear.

DE

Mannol Kettenoel ist ein umweltfreundliches mineralisches Hochleistungskettenöl mit ausgewählten Grundölen das hervorragendes Haft- und optimale Schmierfähigkeit garantiert. Das günstige Viskositäts- Temperaturverhalten gewährleistet den Ganzjahres-Einsatz bei hohen und tiefen Außentemperaturen. Einsatzbar zur Kettenschmierung aller Hochleistungsmotorsägen sowie Sägegattern unter extremen Bedingungen.

RU

Mannol Kettenoel масло на глубоочищенной минеральной основе, предназначенное для смазки режущих цепей пил. Масло обладает высокими адгезионными свойствами, что обеспечивает хорошее прилипание масла к цепи во время работы. Высокие противоизносные и смазывающие характеристики масла значительно продлевают срок службы цепи. Смазку цепи можно производить как непосредственно, погружая ее в емкость с маслом, так и методом автоматической подачи масла. Обеспечивает надежное смазывание до -15°C. Разработано для смазки цепей как бензомоторных, так и электропил.

Product Characteristics:

| Characteristics | Method | Unit | Value |
|--------------------|--------|-------------------|-------|
| ISO-class | | | 100 |
| Density at 15°C | D 1298 | kg/m ³ | 890 |
| Flash point COC | D 92 | °C | 220 |
| Pour point | D 97 | °C | -25 |
| Viscosity at 100°C | D 445 | CSt | 11,2 |
| Viscosity at 40°C | D 445 | CSt | 105,4 |
| Viscosity index | D 2270 | | 90 |

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.