

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



1. РАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА) И НАЗВАНИЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
------------------	---

1.1 Идентификационный номер продукта: Лиловый антифриз концентрат MANNOL AF13++ Antifreeze

1.2 Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение: MANNOL AF13++ Antifreeze (High-performance) - Безвредный концентрат охлаждающей жидкости нового поколения, защищает двигатель от коррозии, перегрева и мороза. В этом хладагенте используется лобридная технология ОАТ. Может использоваться во всех современных системах охлаждения.

1.3 Подробная информация о поставщике, составляющем паспорт безопасности: UAB "SCT Lubricants"

Адресс: Šilutės pl. 119, LT-95112 Klaipėda, Lithuania

Телефон: +370 46 340345

Факс: +370 46 341891

Телефон для оперативной информации: +370 68744433

E-mail: klaipeda@sct.lt

1.4 Номер в экстренном случае/консультационное бюро: Šiltnamiu 29, LT-2043 Vilnius, Тел. +370 5236 20 52 или +370 687 53378

2. РАЗДЕЛ	ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
------------------	---

2.1 Классификация вещества или смеси

В соответствии с правилом (EC) No 1272/2008 (CLP)

Класс опасности	Категория опасности	Обозначение опасности
------------------------	----------------------------	------------------------------

Acute Tox. (oral) 4 H302-Вредно при проглатывании

STOT RE 2 H373 - Может вызвать повреждение органов при длительном или повторном воздействии, вызывают опасность.

2.2 Характеризующие элементы

2.2.1 Маркировка в соответствии с Правилом (EC) No. 1272/2008 (CLP)



Осторожно

Обозначение опасности

H302-Вредно при проглатывании

H373 Может вызвать повреждение органов (почек) за счет длительного или повторного воздействие.

Меры предосторожности (предупреждение):

P260 Не вдыхать пыль / газ / туман / пары.

P270 Не используйте, не пить и не курите при использовании этого продукта.

P264 После обработки тщательно промыть большим количеством воды и мыла.

Меры предосторожности:

P311 Обратиться к врачу.

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



P301 + P330 ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ: полоскание рта.

P301 + P312 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПРЕЩЕНЫ: Обратитесь к врачу если вы плохо себя чувствуете.

Меры предосторожности (удаление):

P501-Утилизировать содержимое / контейнер в опасных или специальных отходов.

Дополнительные элементы маркировки: не применимо

Дополнительная информация на этикетке: Нет

2.3 Другие опасности

Смесь не содержит vPvB веществ (vPvB = очень стойкие, очень биоаккумулирующиеся вещества) или на неё или не распространяется действие приложения XIII Постановления (EG) 1907/2006. Смесь не содержит PBT вещество (PBT = стойкие, способные к биоаккумуляции и токсичные вещества) или на неё не распространяется действие приложения XIII Постановления (EG) 1907/2006.

3. РАЗДЕЛ СОСТАВ /СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРИДИЕНТАХ

3.1 Вещество

Неприменимо

3.2 Смесь

Опасные ингредиенты

ЕВ Nr.	CAS Nr.	Регистрационный Nr.	Название	Содержание %	Классификация в соответствии с Регламентом (EC) Nr 1272/2008 (CLP)
203-473-3	107-21-1	01-2119456816-28-xx	Этандиол	80-90 %	Acute Tox. 4 (oral) H302 STOT RE 2, H 373
249-596-6	29385-43-1	-	Метил-1Н-бензотриазол	0,08-0,4 %	Acute Tox. 4 (oral) H302; Aquatic Chronic 2, H411
215-185-5	1310-73-2	EC index No: 011-002-00-6	гидроксид натрия, каустическая сода	0,0008-0,08 %	Skin. Corr. 1A, H314

Полный текст Н-фраз и классификационных сокращений (в соответствии с СГС (всемирная гармонизированная система)/CLP), см. в Разделе 16.

4. РАЗДЕЛ МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

Вдыхание паров

Удалить пострадавшего из зоны опасности

Вывести пострадавшего на свежий воздух и в случае необходимости проконсультироваться с врачом.

Попадание на кожу

Загрязнённую пропитанную одежду немедленно снять, тщательно промыть большим количеством воды с мылом, при раздражении кожи (покраснение и т. д.) обратиться к врачу.

Попадание в глаза

Снять контактные линзы. Обильно промыть глаза в течение нескольких минут, в случае необходимости обратиться к врачу.

Проглатывание

Тщательно прополоскать рот водой.

Не вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу

Советы лицам, оказывающим первую помощь

При оказании первой помощи необходимо использовать защиту от воздействия химических соединений или заболеваний, передающихся гематогенным путем, в виде перчаток, масок и очков.

При проведении сердечно-легочной реанимации необходимо использовать мундштуки, реанимационные пакеты, карманные маски или другие вентиляционные устройства. После

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



оказания первой помощи необходимо промыть участки кожи, подвергшиеся неблагоприятным воздействиям, водой с мылом.

4.2 Наиболее остро выраженные или проявляющиеся с задержкой симптомы и последствия

Если применимо, проявившиеся с задержкой симптомы и воздействие изложены в разделе 11 или в разделе 4.1 (пути поступления)

Возможные симптомы:

Высыпание кожи.

Дерматит (воспаление кожи)

Возможна аллергическая реакция.

При образовании пара:

Раздражение дыхательных путей

Проглатывание:

Желудочно - кишечные заболевания

Тошнота

Вызывает рвоту

В некоторых случаях возможно появление первых симптомов отравления по прошествии длительного времени/нескольких часов.

4.3 Признаки необходимости неотложной медицинской помощи или специализированного лечения

Информация для врача: лечение симптоматическое.

5. РАЗДЕЛ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

5.1 Средства пожаротушения

Надлежащие средства пожаротушения

CO₂, средства сухого пожаротушения, пожарная пена, сухое огнегасящее средство

Ненадлежащие средства пожаротушения

Сплошная струя воды

5.2 Факторы опасности, исходящие от или смеси

В случае пожара могут образоваться:

Окиси углерода

H₂S

Альдегиды

Кетоны

Взрывоопасные паровые/воздушные смеси

5.3 Рекомендации по пожаротушению

Не вдыхать выделяющиеся при горении и взрыве газы.

Изолирующий противогаз

В зависимости от размера пожара

При необходимости полная защита

Охладить водой ёмкости, которым угрожает огонь

Заражённую воду для тушения изолировать в соответствии с распоряжениями местных властей

6. РАЗДЕЛ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКЕ

6.1 Меры предосторожности по обеспечению индивидуальной защиты, средства защиты и действия при чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию.

Удалить источники возгорания, не курить

Избегать попадания в глаза и на кожу

При необходимости учитывать опасность поскользнуться

В зону допускается только обученный персонал. Следует одевать личные средства защиты.

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



6.2 Меры по защите окружающей среды

Локализовать при утечке больших количеств

УстраниТЬ место утечки, если это не представляет опасности

Не допускать попадания в канализационную систему.

Избегать попадания в наземные и грунтовые воды, а так же в почву.

При обусловленном аварией сбросе в канализацию проинформировать ответственные органы.

6.3 Методы и материалы, применяемые для предотвращения распространения и для очистки

ИзолиРуйте место утечки, если это не влечет риска. Соберите свободную жидкость для переработки и/или утилизации. ЗакачайтE всю свободную жидкость в соответствующий закрытый контейнер. Остатки жидкости можно абсорбировать инертным материалом.

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.

Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении.

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. РАЗДЕЛ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

В дополнение к данным, приведённым в этом разделе, важная информация по этой теме содержится в Разделах 8 и 6.1.

7.1 Защитные меры, направленные на обеспечение безопасности при использовании

Обеспечить доступ свежего воздуха в помещении.

Избегать образования масляного тумана

Хранить вдали от источников возгорания – Не курить.

При необходимости принять меры против электростатического заряда.

Не нагревать до температуры, почти доходящей до температуры воспламенения.

Избегать попадания в глаза и на кожу

Не носить в карманах брюк пропитавшиеся продуктом тряпочки для очистки.

В рабочем помещении запрещается есть, пить, курить и хранить продукты питания.

Выполнять указания, данные на этикетке и в руководстве по эксплуатации.

При работе с химическими продуктами соблюдать общепринятые меры гигиены.

Перед перерывом и в конце работы тщательно вымыть руки.

Держать вдали от продуктов питания, питья и корма для животных.

Перед входом в помещения, в которых осуществляется приём пищи, следует снять загрязнённую одежду и средства защиты.

7.2 Условия безопасного хранения и учет факторов несовместимости

Хранить отдельно от окислителей. Примите меры предосторожности во избежание выброса в окружающую среду. Храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте. Хранить отдельно от несовместимых материалов. Хранить в плотно закрытой таре. Не хранить в открытых, немаркированных или неправильно маркированных контейнерах.

7.3 Специальные сферы конечного применения

Конечные пользователи перечислены в сценарии воздействия, прилагаемом по требованию. На данный момент информация по этому вопросу отсутствует.

8. РАЗДЕЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры, требующие контроля

Предел воздействия (WEL) от общего содержания смеси углеводородного растворителя (RCP способа в соответствии с одним EH40): 800 mg/m³

Хим. обозначение	этандиол	% содержание: 75-<95

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



WEL-TWA: 1000 mg/m ³ (ACGIH)	WEL-STEL: 10 mg/m ³ (ACGIH)	---
БПДК: ---	Дополнительная информация:	DFG, H, Y

WEL-TWA = ограничено на рабочем месте - Долгосрочный предел воздействия (8-часовой TWA (= время средневзвешенная) учетный период) EH40. AGE = "Arbeitsplatz Grenzwert" (предельное значение на рабочем месте, Германия). | ВЭЛ-СТЭЛ = ограничено на рабочем месте - предел кратковременного воздействия (15 минут отчетного периода). | BMGV = Биологическая ценность руководства по мониторингу EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (биологическое предельное значение, Германия) | Другая информация: Сен = способных вызвать профессиональную астму. Sk = Может проникать через кожу. Carc = способных вызвать рак и/или наследственное генетическое повреждение.

** = При вступлении в силу норматива TRGS 900 (Технические правила для опасных веществ, Германия) в январе 2006 года предельно допустимое значение концентрации данного вещества отменено и находится в процессе пересмотра.

этандиол						
Область применения	Воздействие окружающую среду	Воздействие на здоровье	Описание	Значение	Единицы изм.	Примечание
Рабочие/Работники	Человек - ингаляционно		DNEL	35	мг/м ³	
Рабочие/Работники	Человек - дермально		DNEL	106	мг/кг	
Потребители	Человек - ингаляционно		DNEL	7	мг/м ³	
	Окружающая среда-пресная вода		PNEC	10	мг/л	
	Окружающая среда-морская вода		PNEC	1	мг/л	
	Окружающая среда-спорадическое (прерывистое) выделение		PNEC	10	мг/л	
	Окружающая среда – оборудование для обработки сточных вод		PNEC	199,5	мг/л	
	Окружающая среда – осадочные отложения, пресная вода		PNEC	20,9	мг/кг	
	Окружающая среда - грунт		PNEC	1,53	мг/кг	

8.2 Ограничение и контроль контакта с веществом

8.2.1 Надлежащие технические средства управления

Обеспечить хорошую вентиляцию помещения посредством локальной вытяжки или центральной системы отвода воздуха. Если этого окажется недостаточно для поддержания концентрации ниже уровня предельно допустимого значения на рабочем месте (AGW), необходимо надеть подходящий противогаз или респиратор.

Действительно только для случаев, для которых даны предельно допустимые значения экспозиции.

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



8.2.2 Меры по обеспечению индивидуальной безопасности, такие как, например, средства индивидуальной защиты

При работе с химическими продуктами соблюдать общепринятые меры гигиены.

Перед перерывом и в конце работы тщательно вымыть руки.

Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.

Во время использования данного вещества нельзя есть, пить и курить.

Средства защиты для глаз/лица

Защитные очки (EN 166) с боковыми щитками, при опасности разбрызгивания.

Средства защиты кожи - средства защиты для рук

Стойкие к воздействию масла защитные перчатки (EN 374).

Рекомендуются защитные перчатки из нитрила (EN 374). Минимальная толщина слоя в мм: 0,4.

Время проникновения в минутах: 480

Защитный крем для рук рекомендуется.

Средства защиты для кожи – другие меры по обеспечению безопасности:

Защитная рабочая одежда (например, безопасная обувь EN ISO 20345, рабочая защитная одежда с длинными рукавами)

Защита органов дыхания: Как правило, не требуется.

Если OES или MEL превышен при образовании масляного тумана:

Фильтр A2 P2 (EN 14387), коричнева, белая маркировка.

Соблюдайте ограничения по продолжительности использования дыхательных аппаратов.

Если при использовании образуются испарения или пары, рекомендуется вытяжная вентиляция.

Для поддержания притока свежего воздуха (в целях снижения уровня концентраций ниже предельно допустимых) может потребоваться дополнительная вентиляция или вытяжка.

Пары тяжелее воздуха и аккумулируются в низких местах. Избегайте использования в небольших помещениях без соответствующей вентиляции.

Термические опасности:

В случае необходимости использования, требуемые меры перечислены в списке мер по обеспечению индивидуальной защиты (средства защиты для глаз/лица, средства защиты кожи, средства защиты органов дыхания).

Дополнительная информация по защите рук - тестирование не проводилось.

Выбор для работы со смесями веществ осуществляется в соответствии с имеющейся и информацией о входящих в их состав ингредиентах.

Выбор для работы с веществами основывается на данных производителя перчаток.

Окончательный выбор материала для защитных перчаток должен быть осуществлен с учетом его прочности, скорости проникновения и деструкции. Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, из которых они изготовлены, но и от прочих качественных характеристик, различающихся у разных производителей. При работе со смесями, прочность материала из которого изготовлены перчатки невозможно определить заранее. Поэтому перчатки необходимо перед использованием протестировать.

Точное время прорыва материала перчаток может быть запрещена от защитного производителя перчаток и должны быть соблюдены.

Контроль воздействия на окружающую среду

См. подробности в разделе 6.

8.2.3 Ограничение и контроль воздействия факторов окружающей среды

На данный момент информация по этому вопросу отсутствует.

9. РАЗДЕЛ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



9.1 Данные об основных физических и химических свойствах

Агрегатное состояние:	жидкость
Цвет	лиловый
Запах	Нежный
Порог запаха	Неопределенный
Значение pH (при разбавлении 1:1) дистилированной водой	8.0
Температура кристаллизации °C (при разбавлении 1:1 дистилированной водой)	-36
Температура кипения, °C	>160 °C(ASTM D1120) (1,013 hPa)
Температура вспышки в открытом тигле	> 124 °C (DIN EN 22719; ISO 2719)
Скорость испарения	Не определена
Воспламеняемость (твёрдое вещество, газ)	420 °C (DIN 51794)
Нижний взрывоопасный предел	Неопределён
Верхний взрывоопасный предел	Неопределён
Давление пара(ов) воздух=1	Не определен
Плотность паров	Не определено
Плотность при 15°C, г/мл	1.110-1.140 (20°C) g/cm³
Растворимость в воде	Смешиваемо
Коэффициент распределения (n-октанол/вода):	Неопределён
Температура самовоспламенения	Не определена
Вязкость (при 100 °C)	Не определено
Вязкость (при 40 °C)	Не определена
Взрывоопасные свойства	Не определены
Окислительные свойства	Нет
Смешиваемость	Не определенный
Жирорастворимость / растворитель	Не определенный
Электропроводность	Не определенный
Поверхностное напряжение	Не определенный
Содержание растворителей	Не определенный

10. РАЗДЕЛ СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1 Реакционная способность

См. Подразделы с 10.2 по 10.6

Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.

10.2 Химическая устойчивость

См. Подразделы с 10.1 по 10.6

При правильном складировании и обращении стабилен.

10.3 Возможность опасных реакций

См. Подразделы с 10.1 по 10.6

При правильном использовании не подвержен разложению

10.4 Условия, которых следует избегать

См. Также Раздел 7

Защищать от влаги

Нагревание, открытое пламя, источники воспламенения

10.5 Несовместимые материалы

См. Также Раздел 7

Избегать контакта с сильными окислителями.

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



Избегать контакта с сильными кислотами

Хлораты

Нитраты

Перекиси

10.6 Опасные продукты разложения

См. Подразделы с 10.1 по 10.5

См. также Разделы 5.2

При использовании по назначению разложения не происходит.

11. РАЗДЕЛ | ТОКСИЧНОСТЬ

Больше информации о воздействии на здоровье см. раздел 2.1 (классификация).

MANNOL AF13++ Antifreeze

Токсичность / воздействие	Конечная точка	Значение	Единицы	Организм	Метод контроля	Примечание
Острая токсичность, при проглатывании	ATE	>2000	mg/kg			Расчитанное значение
Острая токсичность, при попадании на кожу						Нет данных
Острая токсичность, при вдыхании						Нет данных
Коррозия / раздражение кожи						Нет данных
Серьезное повреждение / раздражение глаз						Нет данных
Дыхательная или кожная сенсибилизация						Нет данных
Мутагенность половых клеток						Нет данных
Канцерогенность						Нет данных
Репродуктивная токсичность						Нет данных
Специфическая системная токсичность на орган						Нет данных
-						
при однократном воздействии (STOT-SE):						
Специфическая системная токсичность на орган						Нет данных
-						
при многократном воздействии (STOT-RE):						
Опасность при аспирации:						Нет данных

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



Раздражение
дыхательных путей

Нет данных

Хроническая
токсичность
Симптомы

Нет данных

Оглушение,
Головная боль,
сонливость,
Тошнота,
замешательство

Другая информация:

Классификация
на основании
расчета

Этандиол						
Токсичность воздействие /	Конеч ная точка	Значение	Едини цы	Организм	Метод контроля	Примечание
Острая токсичность, при проглатывании	LD50	>2000	mg/kg	Крыса		Классификация ЕС не соответствует этому
Острая токсичность, при попадании на кожу	LD50	9530	mg/kg	Кролик		
Разъедание / раздражение кожи				Кролик		Не раздражает
Серьезное повреждение / раздражение глаз				Кролик		Слабо раздражает
Дыхательная или кожная сенсибилизация				Человек	патч тест	Негативно
Мутагенность половых клеток					OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)	Негативно
Симптомы						Нет данных

Другая информация

12. РАЗДЕЛ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

Пресноводная рыба

Нет данных

Пресноводные беспозвоночные

Нет данных

Водоросли

Нет данных

Морская рыба

Определение не проводилось.

Морские беспозвоночные

Определение не проводилось.

Бактерии

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830

Определение не проводилось



12.2 Стойкость и склонность к деградации

Легко разлагается биологически (Вывод по аналогии)

12.3 Способность к биоаккумуляции

Не определяется

12.4 Мобильность в почве

Не определяется

12.5 Результаты оценки РВТ и vPvB

Отсутствует

12.6 Другие побочные эффекты

Не известно ни одного.

Этандиол								
Токсичность/воздействие	Конечная точка	Время	Значение	Единица измерения	Организм	Метод контроля	Примечание	
Токсичность для рыб:	LC50	96 ч	>10000	мг/л	Крыса			
Токсичность для дафний	EC50	48 ч		мг/л			Не раздражает	
Токсичность для водорослей	EC50	72 ч		мг/л	Pseudokirchneriella			
Токсичность для водорослей	IC5			мг/л				
Стойкость и разлагаемость				%				
Потенциал биоаккумуляции	Log Pow		10-100				Не сенсибилизирующее	
Токсичность для бактерий	EC 50	16 ч	>10000	мг/л		IUCLID Chem. Паспорт ЭСИС		
Прочие данные	COD		1,19	г/л			IUCLID	
Прочие данные	ThOD		1,29				IUCLID	
Прочие данные	BOD5		0,78				IUCLID	

13. РАЗДЕЛ УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И/ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОТХОДОВ

13. 1 Методы удаления

Для вещества/ материала/ остатков

Пропитавшиеся веществом тряпки для очистки, бумага и другие органические материалы легко воспламеняются, поэтому их необходимо централизованно собрать и утилизовать.

Код отходов в ЕС:

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



Ниже названные коды представляют собой рекомендации, дающие в соответствии с предполагаемым использованием данного продукта

В случае особых условий использования и утилизации, определяемых пользователем, продукт не может быть классифицирован и по другим кодам отходов. (2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC)

Код отходов EWC: 16 01 14 1

Рекомендация:

Обязательно соблюдение распоряжений местных властей

Доставить для утилизации

Например, пригодная установка для сжигания отходов.

Для загрязненной упаковки

Обязательно соблюдение распоряжений местных властей

Полностью опустошить ёмкости для хранения

Не загрязнённую упаковку можно использовать вторично.

Не подлежащую очистке упаковку утилизовать так же, как и само вещество

15 01 01 бумажная и картонная тара

15 01 02 пластиковая упаковка

15 01 04 упаковка

14. РАЗДЕЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

14.1 Номер ООН

ADR/RID Не регулируется

ICAO Не регулируется

IMDG Не регулируется

14.2 Точное отгрузочное наименование ООН

ADR/RID Не регулируется

ICAO Не регулируется

IMDG Не регулируется

14.3 Класс(ы) опасности транспортируемых грузов

ADR/RID Не регулируется

ICAO Не регулируется

IMDG Не регулируется

14.4 Класс упаковки

ADR/RID Не регулируется

ICAO Не регулируется

IMDG Не регулируется

14.5 Вредное воздействие на окружающую среду

ADR/RID Не регулируется

ICAO Не регулируется

IMDG Не регулируется

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Классификационные требования перед транспортировкой материала при повышенных температурах.

14.7 Транспортировка большими партиями производится согласно приложению II Международной конвенции по предотвращению загрязнения вод 73/78 и нормативам IBC
Не определено.

15. РАЗДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



15.1 Нормы безопасности, защиты здоровья и окружающей среды/особые правовые нормы для вещества или смеси

Великобритания Нормативные ссылки

Здоровье и безопасность на рабочем месте. 1974

Контроль веществ, опасных для медико-санитарных правил 2002 (СИ 2002 No.3677), с поправкой Законодательство ЕС

Директива опасное вещество 67/548 / EEC

Директива опасных препаратов 1999/45 / EC

Регламент (EC) No1907 / 2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 года по Регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH), создании Европейского химического агентства, изменяющее Directive1999 / 45 / EC и Регламент Совета repealing (EEC) № 793/93 и Положение Комиссии (EC) № 1488/94, а также Директива Совета 76/769 / EEC и Директива Комиссии 91/155 / EEC, 93/105 / EC и 2000/21 / EC, в том числе изменений,

Регламент (EC) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, и отмене Derectives внесении изменений в 67/548 / EEC и 1999/45 / EC, и внесении изменений в Положение (EC) № 1907/2006, с некоторыми поправками.

15.2 Оценка безопасности вещества

Оценка химической безопасности не проводилась.

16. РАЗДЕЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные сведения относятся к состоянию продукта на момент доставки.

Следующие указания представляют собой значение маркировки опасных веществ P/H (система СГС/CLP), содержащихся в ингредиентах (указаны в разделе 2 и 3).

Классификация в соответствии с правилом (EC) № 1272/2008 (CLP)

Метод оценки используется

Acute. Tox. 4, H302

Классификация на основании расчета.

Skin. Corr

Классификация на основании расчета.

Acute Chronic

Классификация на основании расчета.

STOT RE (Kidney) 2

Классификация на основании расчета

Repr. 2 H 361d

Классификация на основании расчета.

H302 - Вреден при проглатывании.

H373 Может вызвать повреждение органов (почек) при длительном или повторном воздействии.

H314 - Вызывает ожоги кожи и повреждение глаз

H360 FD- может повредить fertильность. Может повредить нерожденному ребенку

H411 - Токсично для водной флоры и фауны с долговременными эффектами

Сокращения используемые в этом документе:

Asp. X. - Опасность при аспирации

STOT SE - Специфическая системная токсичность на орган - одноразовое воздействие - наркотические эффекты

Aquatic Chronic - опасные для водной среды - хроническая

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



Eye-Dam. Серьезное повреждение глаз

Skin Irrit - Раздражение кожи

Aquatic Acute -Опасность для водной среде

AC Категории статей

ACGIH Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиенист

ADR Accord européen relatif Au перевозки международные de marchandises опасных грузов по Route (Соглашение Европейских государств о международных перевозках опасных грузов на дорогах)

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ЕС Европейский союз, Европейское сообщество

Art., Art. no. Артикул

ATE оценки острой токсичности в соответствии с одним Регламента (EC) № 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Федеральный институт по исследованию и испытанию материалов, Германия)

BAuA Bundesanstalt für ARBEITSSCHUTZ und Arbeitsmedizin (= Федеральный институт профессиональной безопасности и здоровья, Германия) фактор

BCF биоконцентрации

PGA Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Авария Положение Prevention)

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Accident Prevention Regulation)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol) (= 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол)

BMGV Биохимическая потребность в кислороде (EH40, Великобритания)

BSEF Бром Наука и экологический форум

BW масса тела

CAS Chemical Abstracts Service (Служба подготовки аналитических обзоров по химии)

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids/ Координация Европейского совета по развитию эксплуатационных испытаний для топлива, смазочных материалов и других жидкостей

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council Энциклопедический Пестициды аналитического совета

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures) Классификация, маркировка и упаковка (Постановление (EC) № 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic

канцерогенными, мутагенными, токсичные и репродуктивной функцией

COD Chemical oxygen demand/химическая потребность в кислороде

CTFA Косметика, туалетные принадлежности и ассоциация ароматов

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

DOC Dissolved organic carbon растворённый органический углерод

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration Время задержки - снижение начальной концентрации 50%

DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= German Association for Welding and Allied Processes)

dw dry weight

e.g. for example например (abbreviation of Latin 'exempli gratia'), for instance

EC European Community Европейское сообщество

ECHA European Chemicals Agency Европейское химическое агентство

EEA European Economic Area /Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ

EEC European Economic Community/ Европейского экономического сообщества

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ

ELINCS European List of Notified Chemical Substances Европейский перечень выявляемых химических веществ

EN European Norm/ Европейская норма

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) Агентство США по охране окружающей среды (Соединенные Штаты Америки)

ERC Environmental Release Categories Выброс в окружающую среду Категории

ES Exposure scenario etc. et cetera

EU European Union /Евросоюз

EWC European Waste Catalogue Европейский каталог отходов факса

Fax. Номер факса

gen. General общий

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals/ Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ

GWP Global warming potential Потенциал влияния на глобальное потепление

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container/Еврокуб

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IC Inhibitory concentration концентрация ингибитора

IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods incl. including, inclusive

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LC смертельная (летальная) концентрация химического вещества в воздухе или в воде

LC50 lethal concentration 50 percent kill/ смертельная (летальная) концентрация химического вещества в воздухе или в воде, необходимая для того, чтобы погибла половина членов испытуемой популяции.

LCLo медианная смертельная (летальная) доза химического вещества, необходимая для того, чтобы погибла половина членов испытуемой популяции

LD50 Lethal Dose, 50% kill LDLo Lethal Dose Low - Смертельная летальная концентрация химического вещества в воздухе или в воде

LQ Limited Quantities Ограниченнное Количество

MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships -

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов

n.a. not applicable не применяется

n.av. not available недоступен

n.c. not checked не проверено

n.d.a. no data available данные недоступны

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration- Национальный институт охраны труда и здоровья (Соединенные Штаты Америки) КНВ не наблюдается вредного эффективной концентрации

NOAEL No Observed Adverse Effect Level NOEC No Observed Effect Concentration

NOEL No Observed Effect Level - не наблюдается вредного эффекта Уровень КНЭ не наблюдается неэффективная концентрация

ODP Ozone Depletion Potential Озоноразрушающая

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organic Организация экономического сотрудничества и развития орг. Органический ОЭСР

PAH polycyclic aromatic hydrocarbon - полициклические ароматические углеводороды

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MANNOL AF13++ Antifreeze

В соответствии с Регламентом (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Обновлён согласно Регламенту (EC) 2015/830



PBT persistent, bioaccumulative and toxic- стойкие, биоаккумулирующиеся и токсичные вещества

PC Chemical product category Химическая категория продуктов

PE Polyethylene/ полеэтилен

PNEC Predicted No Effect Concentration POCP Photochemical ozone creation potential ppm parts per million не Расчетная неэффективная концентрация ФПОО photoхимических создание озонаового слоя деталей на миллион частей на миллион

PROC Process category Категория процесса

PTFE Polytetrafluoroethylene Фторопласт

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULATION (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

(Регламент (EC) № 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.- Список-No. 9xx-xxx-x номер автоматически присваивается, например Для предварительного регистраций без CAS № или другим числовым идентификатором. Список номеров не имеют никакого правового значения, а они являются чисто технические идентификаторы для обработки представления через REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) - Положение о международной дорожной перевозке опасных грузов по железным дорогам)

SADT Self-Accelerating Decomposition Температура самоускоряющаяся Температура разложения

SAR Structure Activity Relationship соотношение структура активность

SU Sector of use Сектор использования

SVHC Substances of Very High Concern Tel. Telephone особо опасное вещество

ThOD Theoretical oxygen demand - Теоретическая потребность в кислороде

TOC Total organic carbon -Общий органический углерод

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Technical Regulations for Hazardous Substances)

Технический Regeln für Gefahrstoffe (= Технический регламент для опасных веществ)

RTDG OOH

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods/Рекомендации Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Regulation for flammable liquids (Austria)/
(Распоряжение о горючих жидкостях (законодательство Австрии)

VOC Volatile organic compounds/ Летучие органические соединения

vPvB very persistent and very bioaccumulative очень стойкий и очень биоаккумулятивными

WEL-TWA, WEL-STEL WEL-TWA = Workplace Exposure Limit - Long-term exposure limit (8-hour ограничено на рабочем месте - Долгосрочный предел воздействия (8-часовой)

TWA (= time weighted average) reference period время средневзвешенная отчетного периода,

WEL-STEL = Workplace Exposure Limit - Short-term exposure limit (15-minute reference period)
(EH40, UK) время средневзвешенная отчетного периода.

WHO World Health Organization wwt wet weight Всемирная организация здравоохранения

Все данные приведены для описания продукта с точки зрения необходимых мер безопасности при работе с ним. Источник информации: Классификация и маркировка нефтепродуктов веществ с Директивой опасного вещества в ЕС. Информация от поставщиков сырья и материалов. Отказ от ответственности. Эта информация основана на наших знаниях и предназначена для описания продукта с целью охраны здоровья, безопасности окружающей среды.